



TEPOX

Descrizione / Description

La pasta TEPOX è il prodotto che viene utilizzato per colorare i prodotti epossidici tutti i tipi. Si presenta come una pasta soffice colorata ed omogenea. Si mescola molto bene a tutte le resine e i mastici per permettere una facile colorazione dello stesso. La cartella colori è così composta : bianco, nero, verde, rosso, marron, giallo, botticino. A richiesta vengono forniti colori particolari.

TEPOX is a colouring paste for all the epoxy resins and epoxy mastics. The product is a soft paste very easy to mix with the different glues. The colours available are the following : white, black, green, yellow, brown, red, botticino. Under request we may supply a specific colour.

Data tecnici / Technical Data

- | | |
|--|---------------------------------|
| • Aspetto / aspect | pasta colorata /coloured paste |
| • Densità / density | 1,3-1,6 kg/lt |
| • Viscosità a 25°C / viscosity at 25°C | pasta / paste (40000-60000 cps) |
| • Dosage in % | max 2-3 |

Istruzioni d'uso / Instructions for use

Aggiungere al mastice/resine il colore o colori per ottenere la tinta desiderata. Mescolare molto bene. È possibile aggiungere più colori.

Importante non eccedere la massima quantità consigliata il 2-3% in peso. Nel caso di % maggiori al 3 suggeriamo di ricalcolare la % dell'indurente per ottenere la catalisi in modo corretto

Un eccesso di colori può alterare le qualità del mastice.

Chiudere i contenitori dopo l'uso. Conservare in contenitori originali. Conservare lontano dalla luce e dal sole.

Add the TEPOX to the glue/RESIN to reach the right hue. It is possible to add different colours to achieve the hue desired. It is important do not exceed the maximum quantity 23% in weight. In case you exceed the 3 % we suggest to recalculate the % of hardener to reach the proper cure of the epoxy resin. An excess of colour may waste the quality of the glue.

Keep the tins closed after usage. Keep the colours on the originals tins/cans. keep the away from the rays sun.

Tempo di Stoccaggio / Shelf life

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 12 mesi.

The products will last at least 12 months in the normal condition between 18-25°C, kept away from source of heat, humidity and sun light.

Misure di sicurezza / Safety rules

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le schede di sicurezza e le note indicazioni di sicurezza riportate sui barattoli/fusti.

Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

