

# GRES BOOSTER

## Detergente smacchiante alcalino forte per gres Strong alkaline detergent and stain remover for gres

### Descrizione / Description :

**GRES BOOSTER** è un detergente smacchiante alcalino forte specifico per la rimozione di macchie, aloni neri, sporco e grasso dal gres ed in particolare dal gres lappato. GRES BOOSTER è anche uno specifico smacchiatore per la rimozione di residui, sporco e segni di pedate dalle porosità di ogni tipo di ceramica, in special modo dalle piastrelle lappate.

**GRES BOOSTER** is a strong alkaline detergent and stain remover specific for the removal of black stains, grease and dirty from the gres tiles. GRES BOOSTER is also a special cleaner for the removal of residues, dirty and signs of treads from the porosity of every kind of ceramic, specially from the "lappato" tiles.

### Istruzioni d'uso / Instructions for use

GRES BOOSTER è un prodotto pronto all'uso. Non è richiesta diluizione. Applicare il prodotto con una piccola spazzola o un pennello, lasciar agire per 10 – 20 minuti e poi sciacquare con acqua. Per sporchi ostinati suggeriamo di coprire la macchia con un telo di plastica e lasciar agire il prodotto per diverse ore. Il prodotto potrebbe modificare l'aspetto di alcuni materiali plastici e superfici alcali-sensibili. Non usare su superfici porose, trattate con cere lucide, perché la protezione potrebbe venir rimossa. Sulla superficie pulita ed asciutta, è consigliato applicare un protettivo antimacchia Tenax.

Se la superficie viene trattata per la prima volta è bene valutare l'effetto e la tenuta della piastrella su un campione o su un angolo nascosto. Chiudere il contenitore dopo l'uso.

GRES BOOSTER is a ready to use product. No dilution is required. Apply the product on the surface with a little brush or a paintbrush. Let the product work for 10 -20 minutes and then rinse with water. For heavy stains, cover the product with a plastic film and let the product work for more hours. The product could modify the aspect of some plastic materials and alkali-sensible tiles. Do not use on porous surfaces, treated with shining waxes, because the treatment could be removed. On the dry and cleaned surface, protect with a Tenax sealer protector.

When a surface is treated for the first time we suggest to test the product on a small hidden part to check the effect. After usage, close the tins/cans.



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET 14/08/2015 rev 01

TENAX SPA VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 [tenax@tenax.it](mailto:tenax@tenax.it) [www.tenax.it](http://www.tenax.it)

#### Dati tecnici

DENSITÀ a 25°C gr/cm<sup>3</sup>: 0.982  
pH: 10  
ASPETTO: liquido denso giallo chiaro  
STABILITÀ IN MAGAZZINO: 2 anni.

#### Technical data

DENSITY at 25°C gr/ml: 0.982  
pH: 10  
ASPECT: yellow dense liquid  
SHELF LIFE : 2 years.

#### Tempo di Stoccaggio / Shelf life

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato, viene garantito 2 anni.

The product will last at least 2 years, in normal conditions, below 30°C.

#### Misure di sicurezza / Safety rules

È un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.

It is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.



Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d'Italia, che opera nell'ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili  
Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest green building and performance measures